






















Pictogrammen

Algemeen overzicht van pictogrammen. De details zijn productspecifiek.

	Volgens het produktblad		Stofvrij maken voor aanvang
	Vorstbestendig, voor zowel binnen als buiten toepassing, voor vloer en wand		Voor gebruik schudden
	Toepassingsgebied: Geschikt als binnentoepassing voor vloer en wand		Aanbrengen met roller Verbruik: 100-150 g/m ²
	Verwerkingstemperatuur: Binnen het aangegeven bereik		Plasvorming vermijden <small>Plützenbildung vermeiden / avoid formation of puddles</small>
	Rolstoelbestendig		Geschikt voor vloerverwarming
	Eind sterkte 3 Tage / 3 days		Houdbaarheid MHD min. shelf life 12M
	Beloopbaarheid 1-2 h		Voor gebruik oproeren
	Verwerkingstijd 25-30 min.*		Verwerking zowel met Nylon-roller als met kitstrijker TKB-B2 mogelijk
	Egalisatie is verpompbaar		6 - 6,5 l water per 25 kg poeder toevoegen
	Egalisatie kan aangebracht worden met een rakel		Verbruik per m ² per mm laagdikte
	Geschikt voor heftruck verkeer (zeer hoge punt belasting) vanaf een laagdikte van tenminste 3 mm		