



PALL-X 333 COLOR WHITE

Oplosmiddelvrije, 2-componenten olie voorbehandeling voor het kleuren van parket

Toepassingen:

Combinatie van vloeibare oliën, geschikt voor het kleuren van alle gangbare houtsoorten onder de Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero en de Pall-X Pure, alsmede de Magic Oil 2K.

Toepasbaar op:

- Geschuurde en gekitte parketvloeren
- Parket op vloerverwarming
- Geschuurde parketvloeren

Belangrijk:

Bij contact van het product met textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! – zie ook Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

In delen werken!!! – niet groter dan 25 m². De kleur is afhankelijk van vele factoren, o.a. van de houtnerf en laatste schuurgang.

We adviseren daarom een monster te maken met de juiste opbouw en deze aan de klant voor te leggen voor akkoord.

Productvoordelen/Eigenschappen

Oplosmiddelvrije, 2-componenten olie voorbehandeling voor het kleuren van parket.

- Gemakkelijk te verwerken
- Geen kanten verlijming
- Accentueert de houtkleur en –structuur
- Instelling van individuele hout optiek door verfpigmenten

Technische gegevens:

Verpakking:	blik met flacon
Inhoud:	0,8 + 0,2 liter
Houdbaarheid:	min. 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur:	wit
Verbruik per laag (1):	25-50 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur:	ca. 18-25 °C
Mengverhouding:	4 : 1
Verwerkingstijd:	1 uur*
Overlakbaar:	Standaard na 12 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero, Pall-X Pure of Magic Oil 2K 1. Uitzondering: Bij tropische houtsoorten 24 uur droogtijd in acht nemen. 2. Uitzondering : Pall-X 333 Color wit na 24 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero, Pall-X Pure of Magic Oil 2K.

*Bij 20 °C 65% luchtvochtigheid.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.



wit

PALL-X 333 COLOR WHITE

Ondergrondvoorbereiding:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het te behandelen oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verder wordt er geadviseerd om na de laatste schuurgang - direct voordat het oppervlak voorgestreekt wordt – het gehele oppervlak met schoon water éénmaal licht te bevochtigen.

Hierdoor ontstaan volgende beslissende voordelen:

1. De verdieping en de kleuring van het hout wordt intensiever en gelijkmatiger.
2. De Pall-X 333 kan beter indringen.
3. De door het fijn schuren verdichte ondergrond wordt weer geopend.
4. Schuursporen worden minder zichtbaar.
5. Het hout oppervlak lijkt homogener.
6. Stoffen uit het hout worden weg gewassen.
7. Het behoeden van zweten uit voegen.

Werkwijze:

1. Het gehele oppervlak met water benevelen en met een Pallmann Pad (beige) egaal verdelen. Let op ! Plaatsen die niet geraakt zijn kleuren later veel lichter.
2. Waterhoeveelheid **maximaal** 20 gr. water/m².
3. Optimale water hoeveelheid ca. 10 – 20 gr. water/m².
4. Na volledige droging van het oppervlak – ca. 30-60 minuten, kan de Pall-X 333 Color aangebracht worden.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten komen en goed mengen.
2. Pall-X 333 Color met de verharder mechanisch mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan/mohair roller) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. In gedeeltes aanbrengen!!! – niet meer dan 25 m².
3. Maximaal na 10 minuten na het aanbrengen, het restant verwijderen met een Pallmann pad (beige).
4. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
5. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
6. Overlappend: Standaard na 24 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero, Pall-X Pure of Magic Oil 2K

Let op: De laatste laklaag binnen 24 uur, zonder tussenschuren, aanbrengen!

Verbruiksgegevens:

Aanbeveling: 1 laag met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

Belangrijk:

- Na toevoeging van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden explosie gevaar
- De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Deze tegen vorst beschermen.
- Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid > 35 % en < 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Als voegenkit bevelen wij een geschikte Pallmann kit aan.
- Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCTB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 “Holzpflestarbeiten” en DIN 18365 “Bodenbelagsarbeiten”).
- Bij een aantal exotische houtsoorten en massief natuurkurk kunnen sterke kleurverschillen optreden. Tevens kan er een langere droogtijd gewenst zijn (bv. Kambala, Teak en Wengé). Gelieve daarom technisch advies inwinnen en vooraf een test met de betreffende houtsoort uitvoeren.
- Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen om alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B component te mengen.
- Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.

Werk- en milieubescherming:

Oplosmiddelvrij. Component A: Niet ontvlambaar, maar opletten voor zelfontbrandingsgevaar (zie: 'Waarschuwing'). Component B: niet ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een huidbeschermende crème gebruiken. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad.

WAARSCHUWING:

Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden.

OPGELET: het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

Verwijdering:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier. Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro BV.